

E3/L3



ALL GRIP+

El patrón de orejetas de roca E3/L3 estándar combina una excelente tracción y una alta resistencia al desgaste y los cortes. Excelente tracción en todas las condiciones todoterreno. Subsuelo grueso para mejorar la resistencia a los pinchazos. La carcasa de alta calidad permite una excelente capacidad de recauchutado. Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y a los cortes. Perfil de huella ancho y plano para máxima estabilidad y desgaste. Aumento neto a bruto para mejorar la vida útil de la banda de rodadura.

Diseñado para:

Cargadora \ Camión Volquete Rígido \ Explanadora



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro		Ancho De Sección	Altura De Dibujo	Presión de Inflado.		Carga del Neumático		Índice De Carga
				in	mm			32nds	psi	5 mph	10 kph	
17.5R25	**	TL	14.00/1.5	52.7	17.7	35	94	18700	76	12000	182A2/167B	
				1338	450	28	650	8500	525	5450		
20.5R25	**	TL	17.00/2.0	59.0	20.4	38	94	25400	76	16100	193A2/177B	
				1498	518	30	650	11500	525	7300		
23.5R25	**	TL	19.50/2.5	63.4	23.9	42	94	32000	76	20400	201A2/185B	
				1610	607	33	650	14500	525	9250		
26.5R25	**	TL	22.00/3.0	68.8	26.7	45	94	40800	76	25400	209A2/193B	
				1747	678	36	650	18500	525	11500		
29.5R25	**	TL	25.00/3.5	74.3	30.0	49	94	49400	76	30900	216A2/200B	
				1887	762	39	650	22400	525	14000		

