

R4



SUPER SKID+

El Super Skid es el abanderado de la familia DYNAMAXX de neumáticos para minicargadores con la versátil capa diagonal R4. El Super Skid está fabricado con un compuesto resistente al desgaste, un diseño superior de la banda de rodadura, un flanco supersuperior y un protector de llanta.

Diseñado para:

Cargador Compacto \ Elevación De Pluma Aérea \ Elevador De Tijeras \ Tractor Compacto \ Minería \ Retroexcavadora Delantera \ Carretillas Elevadoras De Tres Ruedas



Tamaño	Ratio	TT/TL	Aro	Diámetro		Altura De Dibujo	Presión de Inflado.	Carga del Neumático	
				in	in	32nds	psi	5 mph	30 mph
				mm	mm	mm	KPa	10 kph	50 kph
27x8.50-15	8	TL	7.00	26.7	8.7	18	60	2875	1820
				678	221	14	415	1305	825
10-16.5	10	TL	8.25	30.2	10.6	21	75	4710	3200
				767	269	17	515	2135	1450
12-16.5	12	TL	9.75	32.7	13	26	80	6320	3980
				830	330	21	550	2865	1800
14-17.5	14	TL	10.50	36.2	14.1	33	80	8540	5380
				919	358	26	550	3875	2440
15-19.5	14	TL	12.25	40.1	15.5	33	70	10060	6340
				1018	394	26	480	4565	2875

